KATALOG TRAKTORA 2021/2022

Golić G trade

PROFESIONALAN PRISTUP POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Kompanija GOLIĆ TRADE d.o.o. je osnovana 1993. godine, sa osnovnom djelatnošću prometa svih repromaterijala neophodnih za poljoprivrednu proizvodnju. Za proteklih 27 godina preduzeće GOLIĆ TRADE je izraslo u ozbiljan privredni subjekat i postalo lider na tržištu BiH kada se govori o uvozu i distribuciji sredstava za zaštitu bilja, sjemenske robe, mineralnih i organskih djubriva, biocida, sistema za navodnjavanje, poljoprivredne mehanizacije, opreme za plastenike te mnogih drugih proizvoda bez kojih je savremena poljoprivredna proizvodnja u ovom momentu nezamisliva.

Vodeća pozicija GOLIĆ TRADE-a se posebno ogleda u distribuciji sjemena (ratarskih i povrtarskih kultura) u kojoj naše preduzeće učestvuje sa više od 35%, kao i distribuciji sredstava za zaštitu bilja kojom pokrivamo više od 25% tržišta Bosne i Hercegovine. Osim po širokom asortimanu i kvalitetu proizvoda koje distribuiramo, u proteklom periodu smo postali poznati i po dobro organizovanoj, brzoj i besplatnoj dostavi do svakog mjesta u Bosni i Hercegovini. Vozni park od 25 kamiona i 35 manjih dostavnih vozila je garant da robu možemo dostaviti na svaku adresu najkasnije 48 sati nakon narudžbe. GOLIĆ TRADE obavlja aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a cjelokupan promet se odvija kroz 3 veleprodaje, 8 agrocentara i 13 poljoprivrednih apoteka.

Pored uvoza i distribucije svih repromaterijala potrebnih za poljoprivrednu proizvodnju, od 2008. godIne GOLIĆ TRADE postaje partner renomirane grupacije SDF , te postaje jedini i generalni uvoznik SAME i DEUTZ-FAHR traktora za BiH.
Time se stavlja akcenat na uvoz i distribuciju poljoprivredne mehanizacije. Naš stručni tim odabraće traktor po vašim potrebama a tim servisera sa iskustvom pokriva teritoriju cijele BiH. Samo originalni rezervni dijelovi su dostupni i dobicete ih na kućnu adresu u roku od 48h.

Kompanija GOLIĆ TRADE zapošljava 210 radnika od kojih više od 1/4 čine visoko obrazovani radnici – tačnije 47 diplomiranih inženjera poljoprivrede, dva magistra agronomskih nauka, jedan doktor agronomskih nauka i 4 diplomirana ekonomista, zahvaljujući čijem je predanom radu kao i viziji koju su imali osnivači i vlasnici firme preduzeće postalo nezaobilazan faktor kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji u BIH.

SADRŽAJ

04 SERIJA 4E

06 SERIJA 5D ECOLINE

08 SERIJA 5G

10 SERIJA 6G

12 SERIJA 5DF

SERIJA 4E

4050E
4065E
4075E
4080.4E
4090.4E
4100.4E

SNAGA I SVESTRANOST BEZ PREMCA

Nova serija 4E opremljena je motorom SDF serije 1000, koji odgovara standardima emisije izduvnih gasova EURO III A. Modeli su sa 3 ili 4cilindra. Svi motori su sa turbopunjačem, a modeli 75, 80.4, 90.4 i 100.4 su također opremljeni sa intercoolerom. Modeli, 4080.4E, 4090.4E i 4100.4E opremljeni su elektronskom regulacijom motora i jednom memorijom brzine motora. Čak i u posebno hladnim vremenskim uslovima, pokretanje motora optimizirano je sistemom koji koristi hidraulične ventile s valjcima "HRT" (nema ga u opciji 50 KS). Među glavnim prednostima HRT sistema je činjenica da uklanja dosadni bijeli dim koji obično stvara dizelski motor kad se pokrene po hladnom vremenu.

Verzija bez kabine montirana na gumenim ublaživačima.

KARAKTERISTIKE

- **SDF 1000 serija motora EURO III A. 3 ili 4 cilindra**
- **Elektronska regulacija rada motora**
- **Turbo ili turbo intercooler**
- **Bosch sistem ubrizgavanja pod visokim pritiskom sa pojedinačnim pumpama.**
- **30 brzina za naprijed + 15 za nazad, sinhronizovani prenos.**
- **Ručica mjenjača na stupu upravljača.**
- **540 / 540 ECO i brzine tla.**
- **Kontrola podizanja zadnjih poluga sa sistemom Easy Lift.**

Originalna kabina sa upravljačkim stubom podesivim po visini i nagibu

SERIJA **4E** tehnički podaci

	SERIJA 4E					
Verzija	4050 E	4065 E	4075 E	4080.4 E	4090.4 E	4100.4 E
MOTOR						
Tip motora	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI
Broj cilindara/zapremina	3/3000 ccm	3/3000 ccm	3/3000 ccm	4/4000 ccm	4/4000 ccm	4/4000 ccm
Usisavanje	TURBO		TURBO INTERCOOLER			
Max snaga na 2000 o/min	36,8 kW/50 ks	45,6 kW/62 ks	53 kW/72 ks	58,8 kW/80 ks	62,5 kW/85 ks	70 kW/95 ks
Obrtni moment	213 Nm	240 Nm	265 Nm	320 Nm	348 Nm	372 Nm
Kapacitet rezervoara goriva	70 Lit					
TRANSMISIJA						
Mjenjač	5-stepeni , sinhronizovan					
Reverzer/promjena smjera	Mehanički					
Broj brzina	15 + 15	30 + 15				
Max brzina	40 km/h					
KOČNICE I UPRAVLJANJE						
Kočenje na sva 4 točka	Standardna oprema					
Parkirna kočnica	Mehanička, nezavisna					
Kočnica za prikolice	Hidraulično kočenje (opcija)					
Upravljanje	Hidraulično, nezavisna pumpa					
Ugao zakretanja	55°					
HIDRAULIKA						
Kontrola dizanja hidraulike	Mehanička (Easy lift)					
Kontrola dizanja van kabine	Mehanička					
Kapacitet podizanja	2500 kg	2500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Pumpa/ protok	42 l/min					
Distributori	2 para (4 izlaza)			3 para (6 izlaza)		
PTO (Kardan)						
Brzine kardana	540 / 540 Eco (750)					
Uključivanje	Mehaničko					
KABINA						
Kabina	Originalna, zvučno izolovana, ventilacija i grijanje					
Klima uređaj	*	Opcija	Standardna oprema			
Suspenzija sjedala	Mehanička					
TEGOVI						
Prednji tegovi (OPCIJA)	Nosač tegova (60kg) + 7 tegova (290 kg) ukupno 350 kg					
Tegovi za zadnje točkove	Opcija (2x2 104kg, 2x2 172kg)		Opcija (2x2 104 kg, 2x2 172 kg, 2x2 240 kg)			
GUME						
Prednje gume (u standardu)	9,5 R20	9,5 R20	280/85R28	280/85R28	280/85R28	280/85R28
Zadnje gume (u standardu)	340/85 R28	340/85 R28	380/85R28	380/85R28	380/85R28	380/85R28
DIMENZIJE						
Međuosovinsko rastojanje	1976 mm	1976 mm	1976 mm	2106 mm	2106 mm	2106 mm
Težina	3000 Kg	3000 Kg	3150 Kg	3150 Kg	3250 Kg	3250 Kg
Širina min-max	1785-1896 mm	1795-1896 mm	1773-1941 mm	1773-1941 mm	1773-1941 mm	1773-1941 mm
Dužina	3860 mm	3860 mm	3860 mm	3990 mm	3990 mm	3990 mm
Visina	2563 mm	2563 mm	2563 mm	2563 mm	2563 mm	2563 mm

SERIJA 5D ECOLINE

5070
5080
5090
5090.4

PRODUKTIVAN I SVESTRAN

Dizajnirani i izrađeni kako bi udovoljili širokom spektru poljoprivrednih zahtjeva, modeli 5D i 5D ecoline produktivni su i svestrani, savršeno sposobni da bez poteškoća preuzmu najtežu obradu tla i opšte zadatke u domaćinstvu. Povoljan omjer snage i težine, pravilna raspodjela težine i visoke tehničke specifikacije garantiraju maksimalnu efikasnost u svim uslovima, dok inteligentna ergonomija i racionalan raspored čine ove mašine lake za upravljanje od samog početka.
Pouzdan i ekonomičan traktor, jednostavan za održavanje. Sa pogonom na sva 4 točka idealan za sve potrebe u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji.

Digitalna integrisana instrument tabla

KARAKTERISTIKE

- **Motori FARmotion EURO III b, sa 3 ili 4 cilindra**
- **15 brzina za naprijed + 15 za nazad ili 15 + 30 sinhronizovani mjenjač.**
- **Transmisija 40 km / h.**
- **Hidrostatičko kočenje na sva četiri točka.**
- **Hidrostatičko upravljanje sa nezavisnom pumpom.**

Sjedište u opciji sa vazdušnom ili mehaničkom suspenzijom.

SERIJA **5D ecoline** tehnički podaci

	5070	5080	5090	5090.4
Verzija	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
MOTOR				
Tip motora	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B
Broj cilindara/zapremina	3 / 2887ccm	3 / 2887ccm	3 / 2887ccm	4 / 3849ccm
Usisavanje	TURBO INTERCOOLER			
Max snaga na 2000 o/min	48 kW / 65 ks	55,4 kW / 75 ks	65 kW / 88 ks	65 kW / 88 ks
Obrtni moment	341 Nm	341 Nm	354 Nm	354 Nm
Kapacitet rezervoara goriva	65 Lit			
TRANSMISIJA				
Mjenjač	5-stepeni , sinhronizovan			
Reverzer/promjena smjera	Mehanički			
Broj brzina	U osnovnoj verziji 10+10 / Opcija 30+15			
Max brzina	40 km/h			
KOČNICE I UPRAVLJANJE				
Kočenje na sva 4 točka	Standardna oprema			
Parkirna kočnica	Mehanička, nezavisna			
Kočnica za prikolice	Hidraulično (opcija) / Pneumatsko (opcija)			
Upravljanje	Hidraulično, nezavisna pumpa			
Ugao zakretanja	55°			
HIDRAULIKA				
Kontrola dizanja hidraulike	Mehanička			
Kontrola dizanja van kabine	Mehanička (Opcija)			
Kapacitet podizanja	2650 Kg (STANDARD) / 3600 Kg (OPCIJA sa dodatnim cilindrima)			
Pumpa/ protok	42 l/min			
Distributori	4 izlaza (STANDARD) / 6 izlaza (OPCIJA)			
PTO (Kardan)				
Brzine kardana	540-540E (STANDARD) / 540-540E-1000 (OPCIJA)			
Uključivanje	Mehaničko			
KABINA				
Kabina	Originalna, zvučno izolovana, ventilacija i grijanje			
Klima uređaj	Opcija			
Suspenzija sjedala	Mehanička (STANDARD) / Pneumatska (OPCIJA)			
TEGOVI				
Prednji tegovi (OPCIJA)	Nosač tegova sa 4 tega (160kg) / Nosač tegova sa 8 tegova (320 kg)			
GUME				
Prednje gume (u standardu)	360/70R20	360/70R20	320/70R24	320/70R24
Zadnje gume (u standardu)	420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30
DIMENZIJE				
Međuosovinsko rastojanje	2100 mm			
Težina	3200 Kg	3200 Kg	3200 Kg	3300 Kg
Širina min-max	1940-2240 mm	1940-2240 mm	1940-2240 mm	2005-2405 mm
Dužina	3430 mm	3430 mm	3430 mm	3560 mm
Visina	2460 mm	2460 mm	2460 mm	2485 mm

SERIJA 5G

5090G
5100G
5110G
5125G

IZUZETNA SVESTRANOST

Traktori DEUTZ-FAHR 5G serije postavljaju nove standarde za traktore srednje snage u pogledu stila, efikasnosti, produktivnosti i udobnosti. Ove napredne mašine dizajnirane su za krajnju svestranost. Stoga nude gotovo neograničen spektar opcija, unutar paketa koji karakterišu njegov atraktivan, futuristički dizajn i konture.

Konzola sa kontrolama sa desne strane

KARAKTERISTIKE

- **SDF 4 cilindra motor, turbo intercooler.**
- **Mjenjač sa 4 ili 5 brzina širok spektrar opcija specifikacija brzina.**
- **Do 60 brzina u svakom smjeru i najveća brzina kretanja od 40 km / h .**
- **SenseClutch PowerShuttle ručica s modulacijom agilnosti u 5 nivoa**
- **Kočenje na sva 4 točka. Opremljen SDD-om (dvostruki pomak upravljača).**
- **Hidraulični sistem sa 55 l / min ili 60 l / min ECO ill 90 l / min**
- **4-brzine zadnjeg priključnog vratila(PTO): 540 / 540ECO / 1000 / 1000 ECO**
- **Kabina na 4 gumena ublaživača, komfor bez premca i optimalna vidljivost za prednji utovarivač.**

Dugme za Stop & Go i SDD sistem

SERIJA **5G** tehnički podaci

	5090 G	5100 G	5110 G	5125 G
Verzija	5 G LS/GS	5 G LS/GS	5 G LS/GS	5 G GS
MOTOR				
Tip motora	SDF 1000.4	SDF 1000.4	SDF 1000.4	FARMotion Euro III B
Broj cilindara/zapremina	4 / 4000 ccm	4 / 4000 ccm	4 / 4000 ccm	4 / 3849ccm
Usisavanje	TURBO INTERCOOLER			
Max snaga na 2000 o/min	64,7 kW / 88 ks	73,5 kW / 100 ks	80,9 kW / 110 ks	93 kW / 126 ks
Obrtni moment	345 Nm	373 Nm	425 Nm	435 Nm
Kapacitet rezervoara goriva	130 Lit	150 Lit		145 Lit
TRANSMISIJA				
Mjenjač	4-stepeni (8+8, 16+16) standard ; 5-stepeni (10+10, 20+20, 30+30, 60+60) opcija			
Reverzer/promjena smjera	Mehanički LS verzija, Hidraulični GS verzija			
Max brzina	30 km/h (8+8, 16+16) ; 40 km/h (10+10,20+20,30+30,60+60)			
KOČNICE I UPRAVLJANJE				
Kočenje na sva 4 točka	Standardna oprema			
Blokada diferencijala	Elektrohidraulično uključivanje			
Parkirna kočnica	Mehanička, nezavisna/ Hirdaulična (opcija)			
Kočnica za prikolice	Hidraulično (opcija) / Pneumatsko (opcija)			Nema
Upravljanje	Hidraulično, nezavisna pumpa / SDD (opcija)			
HIDRAULIKA				
Kontrola dizanja hidraulike	Mehanička (standard), Elektrohidraulična EHR (opcija)			
Kontrola dizanja van kabine	Mehanička (opcija), elektrohidraulične komande na blatobranu (opcija uz EHR)			
Kapacitet podizanja	23600 Kg (STANDARD) / 4520 Kg (OPCIJA sa dodatnim cilindrima)			
Pumpa/ protok	55 l/min (standard); 60 lit eco (opcija)			
Distributori	2 ili 4 izlaza (STANDARD) / 6 izlaza (OPCIJA)			
PTO (Kardan)				
Brzine kardana	540 o/min (STANDARD) / 540-540E-1000 (OPCIJA)			
Uključivanje	Elektrohidraulično			
KABINA				
Kabina	Originalna, zvučno izolovana, ventilacija i grijanje			
Klima uređaj	Opcija			
Suspenzija sjedala	Mehanička (STANDARD) / Pneumatska (OPCIJA)			
TEGOVI				
Tegovi na zadnjim točkovima	172 kg (2x2) , 232(3x3) , 292 (4x4) kg			
Prednji tegovi (OPCIJA)	Nosač tegova sa 4 tega (160kg) / Nosač tegova sa 8 tegova (320 kg)			
GUME				
Prednje gume	320/70R20	380/85 R24	380/85 R24	420/70R24
Zadnje gume	420/70R30	420/85 R34	420/85 R34	480/70R34
DIMENZIJE				
Međuosovinsko rastojanje	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Težina	3900 Kg	4200 Kg	4300 Kg	4300 Kg
Širina min-max	2065-2365 mm	2209-2609 mm	2209-2609 mm	2209-2609 mm
Dužina	4232 mm	4314 mm	4314 mm	4235 mm
Visina	2700 mm	2730 mm	2730 mm	2730 mm

SERIJA 6G

6135G
6155G
6175G
6205G

EFIKASNOST, PRODUKTIVNOST I DIZAJN

Serija 6G sa svojim modelima 6135G, 6145G, 6155G, 6175G, 6185G i 6205G je potpuno prilagodljiva i efikasna serija. Potpuno nova linija proizvoda od 140-200 ks, traktori sa 6 cilindičnim motorima , u potpunosti su sastavljeni na proizvodnom mestu DEUTZ-FAHR Land u Nemačkoj i prodaju se širom svijeta. Ovi traktori predstavljaju novi izvor energije za svetsku poljoprivredu. Dizajnirani od početka za globalnu distribuciju, oni nude niz specifikacija, opcija i karakteristika koje odgovaraju svim potrebama kupaca u svijetu. Nova serija 6G: dizajnirana za inostrana tržišta, napravljena korišćenjem vrhunske tehnologije kako bi se efikasnost, funkcionalnost, udobnost i racionalnost DEUTZ-FAHR duše, proširili širom svijeta.

Sve cijevi i kablovi ispod haube su organizovani i postavljeni na vrlo funkcionalan i racionalan način.

KARAKTERISTIKE

- **Deutz TCD 2012 L06 2V, turbo interkuler motor.**
- **Potpuno aluminijumski sistem hlađenja.**
- **Nova generacija 6 stepenog Poveshift ZF menjača. Različite opcije prenosa: Povershift 4x6, 5x6 ili RC-shift (potpuno robotizovano).**
- **Nova kabina PoverVision sa InfoCentrom.**
- **Servo-kočioni sistem sa moćnim kočnicama.**
- **Suspenzija prednje osovine je dostupna kao opcija.**

Kapacitet podizanja zadnjih poluga 9700 kg.

SERIJA **6G** tehnički podaci

	6135G	6155G	6175G	6205G
MOTOR				
Tip motora	DEUTZ TCD 2012 LO6 2V	DEUTZ TCD 2012 LO6 2V	DEUTZ TCD 2012 LO6 2V	DEUTZ TCD 2012 LO6 2V
Broj cilindara/zapremina	6 / 6057 ccm	6 / 6057ccm	6 / 6057ccm	6 / 6057ccm
Usisavanje	TURBO INTERCOOLER			
Max snaga na 2000 o/min	104 kW / 141 ks	120 kW / 163 ks	130 kW / 177 ks	149 kW / 203 ks
Obrtni moment	599Nm	659 Nm	730 Nm	810 Nm
Kapacitet rezervoara goriva	250 Lit	250 Lit	250 Lit	345 Lit
TRANSMISIJA				
Tip	Manuelni			Robotizovan
Mjenjač (POWERSHIFT)	4-stepeni (24+12) standard ; 5-stepeni (30+15), (48+24, 54+27) opcija			
Reverzer/promjena smjera	Hidraulični - POWERSHUTLE			
Max brzina	35 km/h (24+12) ; 40 km/h (30+15, 48+12, 54+27)			
KOČNICE I UPRAVLJANJE				
Kočenje na sva 4 točka	Standardna oprema			
Blokada diferencijala	Elektrohidraulično uključivanje			
Parkirna kočnica	Mehanička, nezavisna			
Kočnica za prikolice	Hidraulično (opcija) / Pneumatsko (opcija)			
Upravljanje	Hidraulično, nezavisna pumpa			
HIDRAULIKA				
Kontrola dizanja hidraulike	Elektrohidraulična EHR			
Kontrola dizanja van kabine	Elektrohidraulične komande na blatobranu			
Kapacitet podizanja	6200 Kg (STANDARD) / 9700 Kg (OPCIJA sa dodatnim cilindrima)			
Pumpa/ protok	84 l/min (standard); 110 lit. 120 lit, 160 lit (opcija)			
Distributori	4 izlaza (STANDARD) / 8 izlaza (OPCIJA)			
PTO (Kardan)				
Brzine kardana	540-540E-1000-1000 E (standardna oprema)			
Uključivanje	Elektrohidraulično			
KABINA				
Kabina	Originalna, zvučno izolovana, ventilacija i grijanje			
Klima uređaj	Standardna oprema			
Suspenzija sjedala	Mehanička (STANDARD) / Pneumatska (OPCIJA)			
TEGOVI				
Tegovi na zadnjim točkovima	820 kg (2x2) , 1340 (3x3)			
Prednji tegovi (OPCIJA)	Nosač tegova sa 6 tegova (340kg) / Nosač tegova sa 10 tegova (500 kg)			
GUME				
Prednje gume	480/70R28	480/70R28	480/70R28	540/65R28
Zadnje gume	540/70R38	580/70 R38	580/70 R38	650/65R38
DIMENZIJE				
Međuosovinsko rastojanje	2820 mm	2820 mm	2820 mm	2820 mm
Težina min.	6267 Kg	6267 Kg	6267 Kg	6657 Kg
Širina	2543 mm	2543 mm	2543 mm	2543 mm
Dužina min.	4710 mm	4710 mm	4710 mm	4710 mm
Visina min/max	2932-3171 mm	2932-3171 mm	2932-3171 mm	3032-3221 mm

SERIJA 5DF

5080
5090
5090.4
5105
5115

EFIKASAN I MOĆAN U SVAKOJ SITUACIJI

Sa 4 različita međuosovinska rastojanja, 3 različite verzije (F / S / V) i širokim izborom opreme, modeli 5D F / S / V su posebno dizajnirani da udovolje svim zahtevima voćara i vinogradara širom svijeta. Modeli serije 5D F / S / V su opremljeni FARmotion motorom bez premca,sa 3 ili 4 cilindra i dostupni su sa jednostavnim i efikasnim mehaničkim prenosom i sinhronizovanim šatlom, ili sa trostepenim Povershift (HML) mjenjačem i hidrauličnim PowerShuttle-om. Zahvaljujući kabini sa 4 stuba, serija 5D F / S / V nudi onu vrstu udobnosti vožnje, stabilnost i upravljanja koju su ranije mogli pružiti samo snažniji traktori, kako na terenu, tako i na putu.

Udoban radni prostor sa bočnim ručicama mjenjača

KARAKTERISTIKE

- **SDF FARmotion EURO III b , 3 i 4 cilindrični turbo interkuler motori.**
- **Commonrail sistem ubrizgavanja**
- **30 brzina za naprijed + 15 za nazad sinhronizovani prenos ili 45 brzina za naprijed + 45 za nazad Powershift mjenjač sa 3 stepena prenosa snage.**
- **GS verzija sa PoverShuttle i Stop & Go funkcijom.**
- **Elektrohidraulično uključivanje kardana, pogona na sva četiri točka i blokadu diferencijala.**
- **Podizanje zadnje hidraulike sa mehaničkom ili elektronskom kontrolom.**
- **Dostupno u verziji sa prednjim polugama i prednjim kardanom.**

Dostupno sa Powershutle i HML transmisijom.

SERIJA **5DF** tehnički podaci

	5080	5090	5090.4	5105	5115
Verzija	5 DF LS/GS	5 DF LS/GS	5 DF LS/GS	5 DF LS/GS	5 DF LS/GS
MOTOR					
Tip motora	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B
Broj cilindara/zapremina	3 / 2887ccm	3 / 2887ccm	4 / 3849ccm	4 / 3849ccm	4 / 3849ccm
Usisavanje	TURBO INTERCOOLER				
Max snaga na 2000 o/min	55,4 kW / 75 ks	65 kW / 88 ks	65 kW / 88 ks	75 kW / 102 ks	83 kW /113 ks
Obrtni moment	342Nm	354 Nm	354 Nm	408 Nm	435 Nm
Kapacitet rezervoara goriva	55 Lit ili 35 Lit u verziji sa prednjim polugama I prednjim PTO + opcija 40 Lit dodatni rezervoar				
TRANSMISIJA					
Reverzer/promjena smjera	Mehanički sinhronizovan / Hidraulični Power Shuttle sa Stop & Go sistemom				
Broj brzina	30 + 15 (mehanički mjenjač) / 45 + 45 (Powershift mjenjač)				
KOČNICE I UPRAVLJANJE					
Kočenje na sva 4 točka	Standardna oprema				
Parkirna kočnica	Mehanička, nezavisna				
Kočnica za prikolice	Hidraulično (opcija)				
Upravljanje	Hidraulično, nezavisna pumpa				
Ugao zakretanja	60°				
HIDRAULIKA					
Kontrola dizanja hidraulike	Mehanička (standardna oprema) ili Elektronska EHR (dodatna oprema)				
Max sila podizanja	2800 Kg				
Pumpa/ protok	54 Lit / min				
Distributori	6 izlaza (3 para hidrauličnih utičnica)				
Prednje poluge	Opcija, sila podizanja 1500 Kg				
PTO (Kardan)					
Brzine kardana	540-540E (STANDARD) / 540-540E-1000 (OPCIJA)				
Uključivanje	Elektrohidraulično				
KABINA					
Kabina	Originalna, zvučno izolovana, ventilacija i grijanje				
Klima uređaj	Opcija				
Suspenzija sjedala	Mehanička (STANDARD) / Pneumatska (OPCIJA)				
TEGOVI					
Prednji tegovi (OPCIJA)	Nosač tegova sa 4 tega (160kg) / Nosač tegova sa 8 tegova (320 kg)				
GUME					
Prednje gume	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16
Zadnje gume	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24
DIMENZIJE					
Međuosovinsko rastojanje	2011 mm	2011 mm	2141 mm	2141 mm	2141 mm
Težina	2617 kg	2617 kg	2747 kg	2747 kg	2747 kg
Širina min-max	1514-1536 mm	1514-1536 mm	1612-1618 mm	1612-1618 mm	1612-1618 mm
Dužina	3812 mm	3812 mm	3942 mm	3942 mm	3942 mm
Visina	2296 mm	2296 mm	2321 mm	2346 mm	2346 mm
Klirens	247 mm	247 mm	267 mm	267 mm	267 mm

NAŠI ZADOVOLJNI KUPCI

Rijad Zlatić
selo Rašljani kod Brčkog

Milorad Arsenić
selo Velika Johova kod Dubice

Nikola Lakić
selo Kukulje kod Gradiške

Miladin Tomić
selo Amajlije kod Bijeljine

Duško Ljepojević
selo Vilusi kod Gradiške

Mile Vidačković
selo Kijevci kod Gradiške

Dragan Kovačević
selo Turjak kod Gradiške

Nebojša, Cvijetin i Slobodan Mitrović
selo Obudovac kod Šamca

Vedran Nešić
Prnjavor Mali kod Doboja

Igor Nešić
Prnjavor Mali kod Doboja

Poljoprivredno gazdinstvo Fuško
Bukovac kod Brčkog

Dragan i Nemanja Stanojević
Petrovo selo kod Gradiške

GENERALNI UVOZNIK ZA BiH:

GOLIĆ TRADE d.o.o.
Romanovci bb , 78400 Gradiška
BOSNA I HERCEGOVINA
www.golictrade.com

KONTAKT OSOBA

Dragan Končar
Tel. 065/479-020
065/973-699
dragan.golictrade@gmail.com

DEUTZ FAHR