

SERIA 6 G

tehnički podaci

	6135G	6155G	6175G	6205G
MOTOR				
Tip motora	DEUTZ TCD 2012 LO6 2V	DEUTZ TCD 2012 LO6 2V	DEUTZ TCD 2012 LO6 2V	DEUTZ TCD 2012 LO6 2V
Broj cilindara / Zapremnina	6 / 6057ccm	6 / 6057ccm	6 / 6057ccm	6 / 6057ccm
Usisavanje	Turbo Intercooler			
Max. snaga na 2000 o/min	104 kW / 141 ks	120 kW / 163 ks	130 kW / 177 ks	149 kW / 203 ks
Obrtni moment	599Nm	659 Nm	730 Nm	810 Nm
Kapaciter rezervoara goriva	250 Lit	250 Lit	250 Lit	345 Lit
TRANSMISIJA				
Tip	Manualni			Robotizovan
Mjenjač (POWERSHIFT)	4-stepeni (24+12) standard ; 5-stepeni (30+15), (48+24, 54+27) opcija			
Reverzer / promjena smjera	Hidraulični - POWERSHUTLE			
Max. Brzina	35 km/h (24+12) ; 40 km/h (30+15, 48+12, 54+27)			
KOČNICE I UPRAVLJANJE				
Kočenje na sva 4 točka	Standardna oprema			
Blokada diferencijala	Elektrohidraulično uključivanje			
Parkirna kočnica	Mehanička, nezavisna			
Kočnica za prikolice	Hidraulično (opcija) / Pneumatsko (opcija)			
Upravljanje	Hidraulično, nezavisna pumpa			
HIDRAULIKA				
Kontrola dizanja hidraulike	Elektrohidraulična EHR			
Kontrola dizanja van kabine	Elektrohidraulične komande na blatobranu			
Kapacitet podizanja	6200 Kg (STANDARD) / 9700 Kg (OPCIJA sa dodatnim cilindrima)			
Pumpa/ protok	84 l/min (standard); 110 lit. 120 lit, 160 lit (opcija)			
Distributori	4 izlaza (STANDARD) / 8 izlaza (OPCIJA)			
PTO (Kardan)				
Brzina	540-540E-1000-1000 E (standardna oprema)			
Uključivanje	Elektrohidraulično			
KABINA				
Kabina	Originalna, zvučno izolovana, ventilacija i grijanje			
Klima uređaj	Standardna oprema			
Suspenzija sjedala	Mehanička (STANDARD) / Pneumatska (OPCIJA)			
TEGOVI				
Tegovi na zadnjim točkovima	820 kg (2x2), 1340 (3x3)			
Prednji tegovi (OPCIJA)	Nosač tegova sa 6 teža (340kg) / Nosač tegova sa 10 tegova (500 kg)			
GUME				
Prednje gume	480/70R28	480/70 R28	480/70 R28	540/65R28
Zadnje gume	540/70R38	580/70 R38	580/70 R38	650/65R38
DIMENZIJE				
Međuosovinsko rastojanje	2820 mm	2820 mm	2820 mm	2820 mm
Težina min.	6267 Kg	6267 Kg	6267 Kg	6657 Kg
Širina	2543 mm	2543 mm	2543 mm	2543 mm
Dužina min.	4710 mm	4710 mm	4710 mm	4710 mm
Visina min/max	2932-3171	2932-3171	2932-3171	3032-3221